

ID: R0282/05/03-2024

Version:3

Fecha y hora de Impresión: 04/07/2024 07:34:48a. m.

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** Municipios**Unidad Presupuestal:** PISA Flores**Obra / Acción****ID: R0282/05/03-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA****I. Información general PPI****Tipo de PPI:** Urbanización**SubClasificación:****Monto total de la Inversión**

| | |
|--|--------------|
| Monto total de inversión (con IVA, para registro) | \$601,018.91 |
| Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación) | \$518,119.75 |

Fuentes de Financiamiento

| Origen | % | Monto (Incluye Iva) |
|-------------------------|----------|----------------------------|
| Federal | 0.00 | \$0.00 |
| Estatad | 0.00 | \$0.00 |
| Municipal | 100.00 | \$601,018.91 |
| Beneficiario | 0.00 | \$0.00 |
| Recursos Propios | 0.00 | \$0.00 |
| Inversión Otros | 0.00 | \$0.00 |
| Total | 100% | \$601,018.91 |

Horizonte de Evaluación

| | |
|---------------------------------|--------|
| Inicio de ejecución | MES 01 |
| Termino de ejecución | MES 03 |
| Num de años de operación | 20 |

Calendario de Inversión


| Ejercicio Fiscal | Monto |
|-------------------------|--------------|
| 2024 | \$601,018.91 |

Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal
Región: XVI - JACALA
Municipio: 49 - 49 - Pisaflores
Localidad: 021 - La Florida
Barrio, Colonia, Ejido:
Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Pisaflores colinda al norte con el estado de San Luis Potosí; al este con el estado de San Luis Potosí y el municipio de Chapulhuacán; al sur con los municipios de Chapulhuacán y La Misión; al oeste con los estados de Querétaro y San Luis Potosí. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 17,379 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatal

| Programa Relacionado | Objetivo/Estrategia | Linea de Acción |
|---|---|--|
| 04 - Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora | 01 - Infraestructura para el desarrollo social y sostenible. 04 - Proveer de mejores carreteras y caminos a la entidad al ampliar y modernizar la red como pieza clave para el desarrollo económico y sostenible de Hidalgo. | 01 - Construir, conservar, recuperar, reconstruir, rehabilitar y ampliar la red estatal de carreteras, carreteras alimentadoras, caminos rurales, brechas y puentes, con una visión de largo plazo y austeridad responsable. |

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)

III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

EL MUNICIPIO DE PISAFLORES ES UNO DE LOS OCHENTA Y CUATRO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE HIDALGO, MEXICO. CUYA CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD DE PISAFLORES. EL MUNICIPIO CUENTA CON UN TOTAL DE 17,379 HABITANTES. EL CLIMA QUE PREVALECE EN LA REGION ES EL SEMICALIDO HUMEDO CUENTA CON CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIA, NEBLINA O SOL), PREDOMINANTES, RELACIONADO CON LA ZONA EN LA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EL MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO. ESTA LOCALIDAD CUENTA CON UN MICROCLIMA TOPICAL LLUVIOSO CON UNA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 26°C., CUENTA CON SERVICIOS BASICOS A NIVEL MUNICIPAL COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION. EL MEDIO DE TRANSPORTE ES TERRESTRE; DONDE SUS PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN SON CAMINOS, CALLES Y CARRETERAS QUE EN SU MAYORÍA SON DE TERRACERÍA.

LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, ESTA SITUADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL NOROESTE, CON UNA POBLACIÓN DE 74 HABITANTES (SENSO INEGI 2010) CUENTA CON SERVICIOS BÁSICOS COMO SON: AGUA POTABLE, DRENAJE, ENERGÍA ELÉCTRICA, SALUD Y EDUCACIÓN, E INFRAESTRUCTURA VIAL, SU PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA ES EL COMERCIO.

LA PROBLEMÁTICA CONSISTE PRINCIPALMENTE EN EL DAÑO A LOS VEHÍCULOS POR LA MALA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (MAYOR DESGASTE DE LLANTAS, DETERIORO DE AMORTIGUADORES Y SUSPENSIÓN, MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE), AFECTACIÓN DE LAS CASAS ALEDAÑAS POR EL LEVANTAMIENTO DE POLVO EL CUAL AFECTA PRINCIPALMENTE EN LA SALUD Y EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE CALLE (ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, ALERGIAS, CONCENTRACIÓN DE BASURA Y ENCHARCAMIENTOS). EN ÉPOCA DE LLUVIA SE VUELVE CASI INTRANSITABLE AUMENTANDO EL RIESGO DE POSIBLES ACCIDENTES VIALES.

PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS EN ÉPOCAS DE LLUVIAS SE TAPAN LOS BACHES CON MATERIA DE REVESTIMIENTO GENERÁNDOLES UN COSTO A LOS VECINOS Y EN ÉPOCAS DE CUANDO NO LLUEVE RIEGAN AGUA PARA EVITAR EL POLVO.

Fotografías



Análisis de la Oferta Actual:

LONGITUD: 95.00 ML
 CADENAMIENTO: 0+000.00 AL 0+095.00.
 CUENTA CON CALLE CON SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN
 TIPO DE VIALIDAD: CAMINO, 1 CARRIL.
 CARRILES: 2
 TIPO DE CARRETERA: TIPO E,
 ANCHO DE CORONA: 5 METROS.
 TIPO DE TERRENO: LOMERÍO.
 VELOCIDAD DE OPERACIÓN: 10 KM/H.
 IRI 8.00
 TIEMPO DE RECORRIDO: 34 SEGUNDOS EN UNA DISTANCIA
 DE 95.00 ML
 SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERÍA
 ESTADO FÍSICO: MALO, Y CON MUCHOS BACHES EN TERRACERÍA, CUENTA CON SERVICIOS COMO AGUA POTABLE Y
 RED DE DRENAJE SANITARIO.

Análisis de la Demanda Actual:

"TDPA 11 vehículos. Aforo vehicular.
 Vehículos livianos 8 (72.72%)
 Vehículos carga ligera 2 (18.18%)
 Vehículos semiremolque 1 (9.10%)
 Beneficiarios directos: 74 habitantes
 Beneficiarios indirectos: 18,109 habitantes

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

| Medida | Impacto |
|--------------------------------------|---|
| REVESTIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA | SE UTILIZARÁ MATERIAL EXTRAÍDO DE UN BANCO CERCANO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR CON MEDIOS MECÁNICOS APLICANDO UNA CAPA DE 20 CM PARA TENER UNA SUPERFICIE UNIFORME. CON UN COSTO APROXIMADO DE \$ 60,101.89 PESOS. |

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LONGITUD: 95.00 ML
 CADENAMIENTO: 0+000.00 AL 0+095.00.
 TIPO DE CARRETERA: TIPO E.
 ANCHO: 5.00 MTS.
 CARRILES: 2
 TIPO DE TERRENO: LOMERÍO DURO
 TIPO DE SUELO: TIPO "II"
 VELOCIDAD DE OPERACIÓN: 20 KM/HR.
 TIEMPO DE RECORRIDO: 17 SEGUNDOS
 SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERÍA
 IRI: 6

ESTADO FÍSICO: SIN BACHES NI HUNDIMIENTOS, CON UNA RASANTE UNIFORME, PERO EN UN FUTURO VOLVERÁN LOS BACHES POR EL TRÁNSITO PESADO Y LAS CORRIENTES DE AGUAS PROVOCADAS POR LAS LLUVIAS, YA QUE AGUA ARRASTRA EL MATERIAL Y EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL ES DE APROXIMADAMENTE 6 MESES. LA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN Y AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

"TDPA 11 vehículos. Aforo vehicular.
 Vehículos livianos 8 (72.72%)
 Vehículos carga ligera 2 (18.18%)
 Vehículos semiremolque 1 (9.10%)
 Beneficiarios directos: 74 habitantes
 Beneficiarios indirectos: 18,109 habitantes

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

| Descripción | Costo |
|--|--------------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA | \$601,018.91 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA | \$781,324.58 |

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

"Se elige la alternativa denominada: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, considerando los siguientes aspectos:

* Técnicos: La Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de la calle en cuestión es la alternativa más viable ya que el Pavimento de Concreto Hidráulico es de mayor resistencia a las cargas de trabajo a los que estará sometida, teniéndose un mínimo de deformaciones en su superficie, en comparación con el Asfalto donde la humedad debilita la resistencia de la capa y por lo tanto se tiene mayores deformaciones en la estructura del pavimento, lo que provoca se presenten baches, así mismo a altas temperaturas el asfalto también presenta reblandecimiento por la absorción de calor , haciendo que también se tengan deformaciones en su estructura, requiriéndose de mantenimientos constantes en su superficie . El proceso constructivo de un Pavimento asfáltico requiere en su totalidad de maquinaria pesada y especializada para cada uno de los trabajos a realizarse, en comparativa con el Concreto Hidráulico que solo requiere de maquinaria ligera para su construcción, así como de mano de obra convencional, Así mismo los materiales a emplearse para el concreto hidráulico se encuentran en la región, en comparación con el Concreto Asfáltico que se tienen que traer de bancos específicos y lejanos. En ambos procesos se cumplen con las Normas de la S .C.T., para cumplir con los estándares de calidad.

Económicos: Se elige la primera alternativa porque los materiales se encuentran en la región haciendo más económico su adquisición y por lo tanto abarata los costos en la obra, en comparativa con el Asfalto que se tiene que considerar el acarreo desde bancos específicos y a larga distancia lo que encarece su costo. También en la primera opción no requiere de maquinaria especializada, solo de maquinaria ligera y mano de obra lo cual provoca tener una derrama económica en la región en Comparación con el Asfalto donde se requiere de maquinaria específica para su construcción y de mano de obra especializada lo que incrementa su costo.


Se elige la primera alternativa ya que es la que representa menor costo en su construcción, así como requiere de menor inversión en su mantenimiento , en comparación a la alternativa desechada de Pavimento Asfáltico que requiere de mayor inversión y su mantenimiento resulta más costoso y en menor tiempo."

*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.

VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M², ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DESPALME A MANO HASTA 30 CM. DE ESPESOR EN MATERIAL II, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M². Y MENORES A 1,200 M², COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LO TERRAPLENES: 3) PARA 95%, AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN, PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM². DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR ENPERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 150 KG/CM²., DE 10 CM., DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2".



Descripción de los componentes

| Componente | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Monto |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PRELIMINARES | TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2. | 475.00 | 5.85 | 2,778.7 |
| TERRAPLENES | EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2. COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%, AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. | 71.25 | 70.40 | 5,016.0 |
| PISOS DE CONCRETO | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 | 475.00 | 970.00 | 460,750.0 |
| CUNETA | CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F' C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. | 95.00 | 465.00 | 44,175.0 |
| INFORMACIÓN | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. | 1.00 | 5,400.00 | 5,400.0 |
| Total | | 1,117.25 | 6,911.25 | 518,119.7 |

Deducciones: IVA 16% 82,899.16

Gran Total: 601,018.91

Aspectos Técnicos:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LAS NORMAS TECNICAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CONCRETO NMX-C-083-ONNCCE-2002 Y NMX-C-191-ONNCCE-2002

Aspectos Ambientales:

SE CUENTA CON OFICIO EMITIDO POR LA SEMARNATH EN LA CUAL SE ESPECIFICA QUE ESTE PROYECTO NO APLICA EL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ACUERDO AL OFICIO NÚM. SEMARNATH/DGNA-021/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023.

Aspectos Legales:

NO REQUIERE PERMISOS YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO DE VIA Y NO AFECTARA A PARTICULARES, BIENES COMUNALES O EJIDALES

Micro



Coordenadas

| Latitud | Longitud | Localidad |
|-----------|------------|-----------|
| 21.235606 | -99.007619 | 0+000 |
| 21.235733 | -99.00773 | 0+020 |
| 21.23585 | -99.007894 | 0+040 |
| 21.235865 | -99.00807 | 0+060 |
| 21.23577 | -99.00826 | 0+080 |
| 21.235646 | -99.008345 | 0+095 |

Análisis de la Oferta:

EN LA CALLE POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LONGITUD: 95.00 ML

CADENAMIENTO: 0+000.00 AL 0+095.00.

TIPO DE CARRETERA: TIPO E.

ANCHO: 5.00 MTS.

CARRILES: 2

TIPO DE TERRENO: LOMERÍO DURO

TIPO DE SUELO: TIPO "II"

VELOCIDAD DE OPERACIÓN: 30.00 KM/HR

TIEMPO DE RECORRIDO: 11 SEG

IRI: 4

ESTADO FISICO: EXCELENTES CONDICIONES EN ESTOS TRAMOS, UNA VEZ TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRÁ UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO UNIFORME CON LA TEXTURA ADECUADA PARA EL USO VEHÍCULAR Y PEATONAL, DE IGUAL MANERA CONTARÁ CON LA CUNETA EN UNO DE LOS HOMBROS PARA EVITAR QUE LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTE DE ESCURRIMIENTO PROVOQUE SOCAVON SOBRE EL PAVIMENTO. LOS SERVICIOS CON QUE CUENTA LA VÍA DE COMUNICACIÓN SON LOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN

Análisis de la Demanda:

"TDPA 11 vehículos. Aforo vehicular.

Vehículos livianos 8 (72.72%)

Vehículos carga ligera 2 (18.18%)

Vehículos semiremolque 1 (9.10%)

Beneficiarios directos: 74 habitantes

Beneficiarios indirectos: 18,109 habitantes

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

Con el proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA; SE TENDRÁN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

- 1.- Evitar la generación de mosquitos por encharcamientos
- 2.- Evitar la generación de polvos y en consecuencia enfermedades respiratorias por polvos en suspensión.
- 3.- Se tendrá un ahorro económico al transitar por calles en excelentes condiciones.
- 4.- Facilitar el desalojo del agua en época de lluvias.
- 5.- Aumentara la plusvalía de las propiedades

Con este proyecto se podrán crear algunas fuentes empleo durante la ejecución de la obra, ya que se contratará en la medida de lo posible personas de la misma localidad. Además de que con el proyecto se mejorará la infraestructura de servicios básico y complementarios. "

Metas/Beneficiario

Metas

| | |
|------------------------------|----------------|
| Tipo de Población: | K-Habitantes |
| Tipo de Beneficiario: | 1-Habitantes |
| Unidad: | METRO CUADRADO |
| Cantidad: | 475 |

Beneficiarios

| | Hombres | Mujeres |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Población Objetivo: | 38 | 36 |
| Beneficiarios Atendidos: | 0 | 0 |
| Beneficiarios Directos: | 38 | 36 |
| Beneficiarios Por Atender: | 0 | 0 |

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

| Tipo de Servicio | Municipal | | LOCALIDAD | | Observaciones |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|
| | Cobertura | Calidad | Cobertura | Calidad | |
| Agua Potable | 64 | REGULAR | 31 | MALA | |
| Drenaje | 66 | REGULAR | 78 | REGULAR | |
| Electrificación | 93 | BUENA | 94 | BUENA | |
| Salud | 82 | BUENA | 83 | BUENA | |
| Educación | 86 | BUENA | 79 | REGULAR | |

Indicador de Carencias:

NINGUNO

VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

| Tipo de Costo | Descripción y temporalidad | Meta | Importe | Periodicidad |
|------------------------|--|----------|---------------|---------------------|
| Inversión | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA | M-475.00 | \$ 601,018.91 | UNICA |
| Costo de Mantenimiento | SE DEBERAN REALIZAR LABORES DE CONSERVACION PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS COMO LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO DAÑADO REEMPLAZANDO EN PIEDRAS DE 3.00 X 3.00 M | 475 | \$ 10,000.00 | UNA VEZ CADA 5 AÑOS |

VIII. Identificación de Beneficios

| Beneficio | Descripción | Periodicidad |
|-----------|--|---|
| SOCIAL | La población se verá beneficiada, obteniendo una mayor convivencia entre si, al tener mejores vías de acceso y comunicación, teniendo una mejor calidad de vida. | ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto) |
| ECONOMICO | Con esta obra se reducirá a un mínimo los gastos de mantenimiento de las calles, se beneficiará directamente a los habitantes ya que el mantenimiento de uso de vehículos se reducirá, teniendo las calles en buen estado, teniendo menor desgaste de amortiguadores y piezas de la suspensión de los vehículos. | ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto) |

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO QUE CONSIDERA MEJORAR LA INFRAESTRUCUTRA SOCIAL COMO UNA ACTIVIDAD PREPONDERANTE PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD. DICHO PROYECTO TENDRA UN IMPACTO POSITIVO YA QUE SE CONTARÁ CON UNA VIALIDAD EN CONDICIONES OPTIMAS QUE BRINDARÁ UN MEJOR SERVICIO A LOS HABITANTES, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y TAMBIEN SU ECONOMIA SERA BENEFICIADA YA QUE EL COMERCIO AUMENTARÁ DENTRO DE LA LOCALIDAD, ASI MISMO COMBATIRA EL REZAGO SOCIAL Y HUMANO ADEMAS DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Área responsable: 60 - Municipios 49 - Pisaflores

INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior 60 - Municipios

Unidad responsable 49 - PISA Flores

Nombre del Indicador:

| Definición de Indicador | Método de Cálculo | Meta del Indicador | Fuente de Información del Indicador |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | Algoritmo | Linea Base: | |
| | | Meta del Proyecto: | |
| | | Tiempo de Ejecución: | |
| | | Tiempo de Medición | |

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo